

ArCube

NAS WORM Archivspeicher

Der ArCube stellt sich nach außen als einmal beschreibbares WORM (**W**rite **O**nce **R**ead **M**any) Netzlaufwerk dar. Daten können jederzeit geschrieben werden. Bereits gespeicherte Daten können gelesen, aber weder geändert, noch gelöscht werden.

Mit einer Nettokapazität von 4 bis 20 TB bietet der ArCube in der Regel ausreichend Platz um über mehrere Jahre Daten zu archivieren.

Eine einfach zu bedienende, intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI) ermöglicht eine Einrichtung des WORM Archivs und Einbindung in vorhandene Infrastruktur innerhalb nur weniger Minuten. Der ArCube stellt seinen Speicherplatz als SMB/CIFS, FTP oder AFP Share bereit und lässt sich in vorhandene Directory Strukturen (ADS, PDC, external LDAP, NIS) integrieren.

Der Zugriff auf die GUI ist dabei passwortgeschützt und das System selbst ist von vorne abschließbar. Alle wichtigen Bedienelemente und die Festplatten sind somit vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die Daten werden verschlüsselt abgelegt und können nur im ArCube gelesen werden.

Systemmeldungen können per SMTP und SNMP gesendet oder an einen Syslog Server weitergeleitet werden.

Der ArCube wird geliefert in HDD Konfigurationen mit Kapazitäten von 4 TB bis 20 TB netto und in Bestückung mit SSD von 1 TB bis 4 TB nutzbarer Kapazität.

- **Archivdaten speichern**
- **Archivdaten nicht änderbar**
- **Archivdaten nicht löschar**
- **Archivdaten verschlüsselt**



ArCube WORM NAS, 4 Bay SATA II, MiniTower

- Kapazität netto bis 20 TByte
- single Netzteil, 250 Watt
- 240 mm (H) x 210 mm (B) x 280 mm (T)

ArCube

Die wichtigsten Daten im Überblick

	ArCube
CPU	Intel® Celeron® J1900
Hard Disks	4
Nettokapazität	4 - 20 TByte bei HDD, 1 - 4 TB bei SSD
RAID Level (SW RAID)	5
Hot Spare	ja
Hot Swap	Festplatten
System Meldungen	SMTP, SNMP, Syslog
Netzwerkprotokolle	SMB/CIFS, AFP, FTP
Unterstützte DS	ADS, PDC, External LDAP, NIS
Garantie	3 Jahre (Erweiterung auf 5, 7, 10 Jahre möglich)
Wartung	Optional 3, 5, 7, 10 Jahre ARS oder OnSite 5x9xNBD
Support	Kostenfreie Hotline zu Geschäftszeiten
Lokaler Alarm	LED
Zugriffschutz	Schloß, Passwort
Lüfter	1x 120 mm
Netzteil	250W (extern)
Spannungseingang	VOLTAGE: 100 ~ 240 VAC FULL RANGE, FREQUENCY: 50-60 Hz
Umgebung	Temperatur 0° C ~ 40° C, Luftfeuchte 20% ~ 75% nicht kondensierend
Maße BxHxT in mm	210 x 240 x 280
Gewicht	12 kg